



HT330

頑丈なハンディターミナル エントリーモデル



android

Android 12, GMS 認証取得 | 交換可能 5200mAh バッテリ | 防塵・防水 IP67, 耐落下 1.5m

HT330はGMS認証を取得し、Android 12 OSを搭載した堅牢なハンディターミナル エントリーモデルです。4インチサイズの大型ディスプレイを採用し、既存のハンディターミナルよりも高い視認性と、多くの情報出力が可能となりました。交換可能な5200mAhリチウムイオンバッテリーは、連続駆動時間が20時間以上、フルシフトの作業にも対応します。IP67の防塵・防水保護性能と落下テスト1.5mの耐落下性能により、HT330はリテール、ロジスティクス、製造等、あらゆる業務において、データ収集、管理、およびトレーサビリティの業務を最大限に活用するための完璧なツールとなります。HT330は、信頼できる現場のパートナーです。

最適なハンディターミナル

HT330は、リテール、ロジスティクス、製造業など、さまざまな業務において、作業効率の促進と高い対費用効果をもたらす最良の選択です。高性能2次元イメージエンジンや、視認性の高いバックライト付物理キーを採用、OSは最新のAndroid 12 (GMS 認定取得済み) を搭載しています。

終日の作業が可能な大容量バッテリー

大容量5200mAh リチウムイオンバッテリーを搭載し、最大 19時間以上の連続使用が可能です。ユーザは、バッテリー交換のタイミングを気にすることなく、終日の作業を完了することができます。3GB RAMと、32GB フラッシュメモリストレージを搭載し、一通りの作業が完了後に、まとめてデータを送るバッチ処理の作業にも最適です。

信頼性の高いワイヤレス機能

802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v 規格と高速伝送により、情報がリアルタイムで同期され、シームレスな通信が保証されます。2.4Gおよび5GHz での無線通信の切り替えを自動で行い、常にベストの通信環境を提供します。最新のBluetooth® 5.0 を採用し、様々なデバイスとのペアリングとの接続性が柔軟かつ容易に実現します。

頑丈なボディと見やすい液晶画面

4インチのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作が可能、お客様の様々な用途に柔軟に対応します。防水・防塵性能 IP67、耐落下テスト1.5mの耐久性により、多くの厳しい環境でもご利用頂けます。

高性能イメージエンジンを採用 (4G-LTE)

4G-LTEモデルは、専用の高性能バーコードイメージエンジンを採用しました。照準と重なったバーコードのみを読み取るピクリストモードにも対応しています。

主な特徴

- Android 12 OS, GMS 認証取得済
- ほとんどの 1D / 2Dバーコード読み取りをサポート
- 終日の使用に耐える長時間駆動 最大約 20時間
- 交換可能な 5200mAh リチウムイオンバッテリー
- 4インチサイズタッチスクリーンディスプレイ / バックライト付 32キー
- 持ちやすくバランスの取れたケースデザイン 重さ 295g
- 業務向けの耐久性: 防塵・防水 IP67 / 耐落下テスト 1.5m
- 無線LAN 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v 標準, 2.4G+5GHz
- 高性能バーコードイメージエンジンSE4710を採用 (4G-LTEモデル)
- MDMソフトウェアとユーティリティサポート :
- MoboLink, StageGO, SOTI, Ivanti Wavelink等



システム

OS Android 12、GMS認証取得済
CPU / メモリ オクタコア 2GHz 3GB RAM / 32GB Flash ROM
言語サポート 多言語

ディスプレイ

4インチ, WVGA 800 X 480, バックライト付き (450ニット)
マルチタッチパネル, グローブモードと水濡れ操作に対応

ボタン / キーパッド

物理キー(32キー); 数字キー, ファンクションと十字キー, バックライト付

カメラ

背面 オートフォーカス1300万画像, LEDフラッシュ付
前面 500万画像 (LTEモデルのみ)

インジケータ

LED, バイブレータ, スピーカー

バーコードシンボル

主要なほとんどの1次元/2次元バーコードシンボルに対応
Wi-Fi モデル エンジン: CM30
4G-LTE モデル エンジン: SE4710 (ピククリストモード対応)

RFID

HF-RFID LTEモデル用オプション
周波数: 13.56MHz, ISO14443A/B, ISO15693, NFC, MIFARE, Felica
※Wi-Fiモデルは非対応

電源

メインバッテリー 3.85V 5200mAh リチウムイオンバッテリー
動作時間: 20 時間以上、満充電まで約4.5 時間

認証

CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMI

通信

Bluetooth® Bluetooth® 5 サポート
WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング, 2.4G+5GHz, ホットスポット
WWLAN 4G-LTE (※LTEモデルのみ)
FDD: Band 1 / 3 / 8 / 19 / 28 TDD: Band 41
GPS (※LTEモデルのみ)
GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo

I/Oインターフェース

USB USB 2.0 (タイプ C)
OTG あり, USB タイプ C 経由
ポゴピン 背面ポゴピン: ガングリップ用 (オプション)
UHF ガングリップ用 (オプション)
底面ポゴピン: クレードル経由充電用
拡張スロット MicroSD メモリカード(最大256GB)
オーディオ スピーカー: 1W 出力, 10cm 離れて90 dB
マイク x1

寸法・重量

寸法 (H x W x D) 185 mm x 70 mm x 23.8 mm
重量 295g (バッテリーを含む)

環境仕様

動作温度範囲 - 20°C から 60°C
保存温度範囲 - 40°C から 70°C (バッテリーを除く)
充電温度範囲 0°C から 45°C
相対湿度 5% ~ 95% (結露無いこと)
耐落下テスト 1.5 m / 1.8 m (ブートケース装着時)
防塵・防水性能 IP67

ソフトウェア

MDM ソフトウェア SOTI, Ivanti Wavelink, 42Gears, MoboLink

アクセサリ

USB ACアダプタ ガラススクリーンプロテクター
ブートケース シングルスロット充電クレードル
ガングリップ シングルスロット USB クレードル
USB C ケーブル 3.85V 5200mAh バッテリー

同梱品

HT330本体 (背面ストラップ付)
バッテリー
USB Cケーブル



ユニテックヨーロッパ

ディルブルフ / オランダ
http://eu.ute.com e-mail: info@eu.ute.com

ユニテックジャパン

東京
http://jp.ute.com e-mail: info@jp.ute.com

ユニテック中国

北京, 上海, 広州, 厦門
http://cn.ute.com info@cn.ute.com
台北 http://tw.ute.com info@tw.ute.com



本社

台北, 台湾
http://www.ute.com e-mail: info@hq.ute.com

ユニテックアメリカ

ロサンゼルス
http://us.ute.com e-mail: info@us.ute.com
http://can.ute.com info@can.ute.com
メキシコ
http://latin.ute.com e-mail: info@latin.ute.com

ユニテックアジアパシフィック & 中東

台北
http://apac.ute.com info@apac.ute.com / info@india.ute.com
http://mideast.ute.com info@mideast.ute.com

